POWER BI · COPILOT

Copilot’a açmadan önce *kontrol listesi*

Copilot raporunuzu değil, semantic model'inizi okur. Bir modeli Copilot'a, data agent'lara veya Fabric IQ'ya açmadan önce bu on maddeyi işaretleyin.

Model hazırlığı

- [ ] **Tüm tablo ve sütun adları iş dilinde mi?** — ADLANDIRMA
  tbl_FCT_SLS_2 değil, Satış. Ölçü 7 değil, Ciro.
- [ ] **Anahtar ve teknik sütunlar gizli mi?** — ADLANDIRMA
  ID'ler, sıralama sütunları ve ara tablolar rapor kullanıcısına görünmemeli.
- [ ] **Her kritik metrik için tek bir açık ölçü var mı?** — ÖLÇÜLER
  Ciro, Ciro Yeni, Ciro2 gibi kopyalar kaldırıldı.
- [ ] **Her ölçünün kapsamı ve kuralları açıklamada yazıyor mu?** — ÖLÇÜLER
  Ve biri bu açıklamaları doğruladı mı?
- [ ] **İşaretlenmiş bir tarih tablosu var mı?** — MODEL
  Kesintisiz, "Tarih tablosu olarak işaretle" yapılmış.
- [ ] **İlişkiler tek yönlü ve belirsizlikten arınmış mı?** — MODEL
  Çift yönlü filtre ve belirsiz yollar yok.
- [ ] **AI data schema ile kapsam daraltıldı mı?** — PREP DATA FOR AI
  Copilot'un göreceği tablo ve alanlar seçildi.
- [ ] **En kritik terimler için AI instructions yazıldı mı?** — PREP DATA FOR AI
  "Ciro", "aktif müşteri" gibi terimlerin tanımı.
- [ ] **En sık sorulan 10 soru için verified answer tanımlandı mı?** — PREP DATA FOR AI
  Doğru görsel ve filtrelerle onaylı cevaplar.
- [ ] **Model, test sonrası Approved for Copilot olarak işaretlendi mi?** — ONAY
  Örnek sorularla denendi ve sonuçlar kontrol edildi.

Model _____ Kontrol eden _____ Tarih _____

> Kötü bir modelde Copilot hata vermez; ikna edici ama yanlış cevaplar üretir. Bu listeyi her büyük model değişikliğinden sonra tekrar edin.